

CHROMACRYL

Intérieur
Extérieur

- Peinture émulsion mate à base de copolymères en dispersion aqueuse

DESTINATION

- **Intérieur**
Finition pour tous travaux de décoration
- **Extérieur**
Finition des façades, faces de balcons, encadrement.

PROPRIETES

- Bonne résistance aux intempéries
- Pouvoir opacifiant élevé
- Blancheur durable et parfaite

CARACTERISTIQUES

- **Viscosité** : pâte très onctueuse
- **Masse volumique** : 1.60 kg/l +/- 0.05 kg/l
- **Point éclair** : sans objet
- **Aspect du film** : légèrement poché
- **Brillant spéculaire** : <2 sous 60° MAT
- **Consommation** : 6 à 7 m²/kg/couche
- **Temps de séchage** : Sec au toucher : 1 heure, Recouvrable : 3 à 4 heures (20C° à 65% HR)
- **Teintes** : blanc (d'autres couleurs, nous consulter)
- **Conditionnement** : 30 kg et 50 kg
- **Conservation** : 12 mois en emballage d'origine non ouvert, conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE

- **Dilution** :
5% à 15% d'eau suivant l'application
- **Préparation du produit** :
Brasser énergiquement, avant sa mise en œuvre.
- **Matériel d'application** :
Brosse, rouleau, pistolet (nous consulter).
- **Nettoyage des outils** :
Eau immédiatement après usage
- **Préparation des supports** :
Béton : brossage, époussetage.
Enduit de ciment : égrenage, ponçage, époussetage.
Enduit de charge : égrenage, ponçage.
- **Mode d'application** :
En application manuelle, le CHROMA-CRYL doit être employé grassement, en prenant soin de garnir complètement l'ensemble du support.

HYGIENE ET SECURITE

- Produit non classé dangereux.