

# CHROMAIL

Intérieur  
Extérieur

- Peinture laquée tendue, brillante aux résines Alkydes en phase solvant.

## Destination

- Protection et décoration des murs, plafonds et menuiseries.
- Travaux neuf et rénovation.

## Propriétés

- Grande résistance.
- Bon pouvoir couvrant et garnissant.
- Très faible odeur.
- Facilité et confort d'application.

## Caractéristiques

- **Viscosité** : Peinture légèrement onctueuse.
- **Masse volumique** : 1.35 kg/l +/- 0.05 kg/l.
- **Point éclair** : 44°C
- **Aspect du film** : Tendue moyen.
- **Brillant spéculaire** : >80 gloss sous 60°C (Brillant).
- **Consommation** : 10 à 12 m<sup>2</sup>/kg par couche
- **Temps de séchage** : Sec au toucher : 12 heures, Recouvrable : 24 heures. (20°C à 65% HR)
- **Teintes** : blanc (d'autres couleurs, nous consulter).
- **Conditionnement** : 5 kg et 25 kg.
- **Conservation** : 12 mois en emballage d'origine non ouvert, conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

## Processus de mise en oeuvre

- **Dilution** :  
Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi.  
Pistolet : Dilution de 5 à 10% au White Spirite.
- **Préparation du produit** :  
Brasser énergiquement, avant sa mise en œuvre.
- **Matériel d'application** :  
Brosse, rouleau, pistolet.
- **Nettoyage des outils** :  
Immédiatement après usage avec le White Spirite.
- **Préparation des supports** :  
Conformément aux règles de l'art et au DTU 59-1.
- **Mode d'application** :  
Sur mur, enduit, appliquer une couche de CHROMAT et deux couches de CHROMAIL.  
Sur bois, une couche de CHROMAT et deux couches de CHROMAIL.

## Hygiène et sécurité

- Produit inflammable (consulter la fiche de données de sécurité).