

CHROMALAC

Intérieur
Extérieur

- Peinture laquée tendue, brillante aux résines Alkydes-Urethane en phase solvant.

DESTINATION

- Protection et décoration haut de gamme des murs, plafonds et menuiseries.
- Travaux neuf et rénovation.

PROPRIETES

- Bonne résistance aux intempéries.
- Excellent pouvoir couvrant et garnissant.
- Très faible odeur.
- Facilité et confort d'application.

CARACTERISTIQUES

- **Viscosité** : Peinture légèrement onctueuse.
- **Masse volumique** : 1.20 kg/l +/- 0.05 kg/l.
- **Point éclair** : 44°C
- **Aspect du film** : Tendue.
- **Brillant spéculaire** : >90 gloss sous 60°C (Brillant).
- **Consommation** : 10 à 12 m²/kg par couche
- **Temps de séchage** : Sec au toucher : 12 heures, Recouvrable : 24 heures (20°C à 65% HR)
- **Teintes** : blanc (d'autres couleurs, nous consulter).
- **Conditionnement** : 5 kg et 25 kg.
- **Conservation** : 12 mois en emballage d'origine non ouvert, conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE

- **Dilution** :
Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi.
Pistolet : Dilution de 5 à 10% au White Spirite.
- **Préparation du produit** :
Brasser énergiquement, avant sa mise en œuvre.
- **Matériel d'application** :
Brosse, rouleau, pistolet.
- **Nettoyage des outils** :
Immédiatement après usage avec le White Spirite.
- **Préparation des supports** :
Conformément aux règles de l'art et au DTU 59-1.
- **Mode d'application** :
Sur mur, enduit, appliquer une couche de CHROMAT et deux couches de CHROMALAC.
Sur bois, une couche de CHROMAT et deux couches de CHROMALAC.

HYGIENE ET SECURITE

- Produit inflammable (consulter la fiche de données de sécurité).