

CHROMAVYL

Intérieur
Extérieur

- Peinture émulsion mate à base de copolymères en dispersion aqueuse.

DESTINATION

- **Intérieur :**
Finition pour tous travaux de décoration.
- **Extérieur :**
Finition des faces de balcons, encadrement.

PROPRIETES

- Bonne résistance à l'extérieur
- Pouvoir opacifiant élevé
- Blancheur durable et parfaite.

CARACTERISTIQUES

- **Viscosité :** Pâte très onctueuse
- **Masse volumique :** 1.63 kg/l +/- 0.05 kg/l
- **Point éclair :** Sans objet
- **Aspect du film :** Légèrement poché
- **Brillant spéculaire :** <2 sous 60° MAT
- **Consommation :** 5 à 6 m²/kg/couche
- **Temps de séchage :** Sec au toucher : 1 heures, Recouvrable : 3 à 4 heures (20C° à 65% HR)
- **Teintes :** blanc (d'autres couleurs, nous consulter)
- **Conditionnement :** 30 kg et 50 kg
- **Conservation :** 12 mois en emballage d'origine non ouvert, conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE

- **Dilution :**
5 à 15% d'eau suivant l'application
- **Préparation du produit :**
Brasser énergiquement, avant sa mise en œuvre
- **Matériel d'application :**
Brosse, rouleau, pistolet (nous consulter)
- **Nettoyage des outils :**
Eau immédiatement après usage
- **Préparation des supports :**
Béton : brossage, époussetage
Enduit de ciment : égrenage, ponçage, époussetage
Enduit de charge : égrenage, ponçage
- **Mode d'application :**
En application manuelle, le CHROMAVYL doit être employé grassement, en prenant soin de garnir complètement l'ensemble du support.

HYGIENE ET SECURITE

- Produit non classé dangereux.